

# アスガード®

## 【規格・特性】

| 品番 | ASG-4                           | ASG-4-GR |
|----|---------------------------------|----------|
| 色  | グレー                             | グリーン     |
| 厚さ | 4mm以上                           |          |
| 長さ | 8m以上                            |          |
| 幅  | 1000mm以上<br>有効幅900mm(ラップ幅100mm) |          |
| 質量 | 4500g/m <sup>2</sup> 以上         |          |

※上記数値は参考値になります

※グリーンタイプは受注生産になります

## 【物性】

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 引張強さ(たて×よこ)(N/cm) | 130×110以上 |
| 伸び率(たて×よこ)(%)     | 40×40以上   |
| 遮光率(%)            | 100       |
| 遮水性               | 漏水なし      |
| 参考耐用年数            | 30年以上     |
| 接合方法              | バーナーで熱溶着  |
| 備考                | 難燃性あり     |

※改質アスファルトルーフィングシート(JIS A 6013)に適合

※上記数値は試験値になります

## 【副資材】

※画像提供は前田工業株式会社

| コ型止めピン   | L型固定ピン   | 防草ワッシャー<br>(グリーン/ブラック)   | アスファルト固定セット<br>(グリーン/ダークグリーン)  | 3号珪砂<br>(グレー/グリーン)   |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
| [品番]<br>SPW-P-200  | [品番]<br>SG-D10*200   | [品番]<br>SG-7203WDF<br>SG-7202WDF-BLACK   | [品番]<br>SG-ASLOCK-SET<br>SG-ASLOCK-SET-DG  | [品番]<br>ASG-SAND-3<br>ASG-SAND-GR-3  |
| [規格]<br>Φ4mm×W40mm<br>×L200mm<br>50本/袋   | [規格]<br>D10×L200mm<br>100本/箱   | [規格]<br>Φ80mm×T12mm<br>50枚/袋   | [規格]<br>釘#9×L50mm<br>100set/袋  | [規格]<br>10kg/袋   |
| [用途]<br>シートの固定   | [用途]<br>シートの固定   | [用途]<br>シートの固定   | [用途]<br>路肩部のシート固定  | [用途]<br>アンカー打設、補修箇所等のタッチアップ  |

| ASプライマー-A   | ASボンド<br>カートリッジ   | ASテープ   | ASパッチ<br>(グレー/グリーン)  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| [品番]<br>①ASG-KLPA-16<br>②ASG-KLPA-3.2   | [品番]<br>ASG-BOND-330  | [品番]<br>ASG-WF415R  | [品番]<br>ASG-PATCH<br>ASG-PATCH-GR  |
| [規格]<br>①16kg/缶<br>②3.2kg/缶   | [規格]<br>330ml/本(約460g)  | [規格]<br>100mm×20m   | [規格]<br>100mm×100mm<br>100枚/箱  |
| [用途]<br>路肩構造物とシートの付着をよくする常温乾燥型  | [用途]<br>アンカー打設、補修箇所等のタッチアップ   | [用途]<br>アンカー打設、補修箇所等のタッチアップ   | [用途]<br>アンカー打設、補修箇所等のタッチアップ  |

アスガード® に関するお問い合わせは、株式会社ケイエフへ  
(ケイエフお問合せフォーム→)

